

CANTERA CALIZA MOCA Y FATIMA

DESCRIPCIONES

Caliza Moca Pinta (MP)

Cortado a la contra.

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza cremosa clara con granulacion media-fina y puede venir sin granulacion.

También llamada Moca Imperial Portugal, Semejante a Piedra de campaspero, no contiene coquera.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para uso interior en solados y paredes.

Despices entre 60 x 60 a 90 x 90 con un grosor de 2 cms para solados.

Terminación serrada para una vez después de la colocación se pueda pulir y apomazar, dandole un tratamiento anti-mancha, dando una claridad y luz especial. En paredes de baño, uso recomendado de 60 x 40 a 120 x 40 con un grosor de 2 cms , o a despiece de taller siendo medidas exclusivas para cada baño. Fabricación de platos de ducha a medida, siendo el grosor adecuado de 3 a 4 cms no mas grosor por ser piezas muy pesadas, y con terminación arenada fina o normal.

Uso tambien para encimeras de baños con sus faldones, lavabos integrados, copetes altos y más elaboraciones posibles, siempre con un tratamiento anti-mancha tratado en la propia encimera.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas.

Solado exterior en terminacion arenada, abujardada o Serrada en grosores minimo de 3 cms hasta 8 cms en cualquier medida.

Tabla de:

Fotos:



Moca Pinta Apomazado (MP)



Moca Pinta Micro Arenada (MP)



Moca Pinta Abujardada (MP)



Moca Pinta Serrada (MP)

CALIZA Creme Santerém (CS)

Cortado a la Contra

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza de color crema claro de alta dureza. Presenta un brillo intenso al pulirse.

Tambien llamada Moca Real Portugal, las mas dura, tambien su utiliza para Calçada Portuguesa.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para uso interior en solados y fachadas exteriores en 3 cms.

Despieces entre 60 x 60 a 90 x 90 con un grosor de 2 cms.

Terminación serrada para una vez después de la colocación se pueda pulir y apomazar, dándole un tratamiento anti-mancha, dando una claridad y luz especial. En paredes de baño, uso recomendado de 60 x 40 a 120 x 40 con un grosor de 2 cms , o a despiece de taller siendo medidas exclusivas para cada baño. Fabricación de platos de ducha a medida, siendo el grosor adecuado de 3 a 4 cms no mas grosor por ser piezas muy pesadas, y con terminación arenada fina o normal.

Uso tambien para encimeras de baños con sus faldones, lavabos integrados, copetes altos y más elaboraciones posibles, siempre con un tratamiento anti-mancha tratado en la propia encimera.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adecuado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas.

Solado exterior en terminacion arenada, abujardada o Serrada en grosores minimo de 3 cms hasta 8 cms en cualquier medida.

140 - 160 x 280 x 2 Medidas en Fabrica

Tabla de:
Fotos



Moca Creme Santarém Pulido (CS)



reme Santarém Apomazado (CS)



Creme Santarém Arenado (CS)



Creme Santerem Serrado (CS)

CALIZA Moca Medio (MM)

Cortado a la Contra

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza de color crema con una capa densa y menos densa en algunas partes. Piedra que deja marcas de movimiento de maderas, también conocida como Piedra de Madera.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para interior en baños, contiene dibujo a brotes de madera dando dibujo a las paredes de baños.

Para solados, dibujo lineal dando gran amplitud a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la terminación adecuada.

Se recomienda terminación apomazada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Utilidades en Exterior:

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adecuado de 3 cms, terminación serrada o apomazada, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que sería una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas.

En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor mínimo de 3 a 8 cms para exterior en terminación arenada o micro.

160- 180 x 280 x 2 la tabla más grande que sale de cantera.

Tabla de:

Fotos:



Moca Media Serrada (MM)



Moca Media Apomazada (MM)



Moca Media pulido (MM)



Moca media areanada (MM)

CALIZA Moca Classica (MC)

Cortado a la Contra

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza cremosa con granulación densa y uniforme.

Caliza típica de Portugal o su veteado intenso y lineal.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para uso interior en solados y fachadas exteriores en 3 cms.

Despieces entre 60 x 60 a 90 x 90 con un grosor de 2 cms.

Terminación serrada para una vez después de la colocación se pueda pulir y apomazar, dándole un tratamiento anti-mancha, dando una claridad y luz especial. En paredes de baño, uso recomendado de 60 x 40 a 120 x 40 con un grosor de 2 cms, o a despiece de taller siendo medidas exclusivas para cada baño. Fabricación de platos de ducha a medida, siendo el grosor adecuado de 3 a 4 cms no mas grosor por ser piezas muy pesadas, y con terminación arenada fina o normal.

Uso también para encimeras de baños con sus faldones, lavabos integrados, copetes altos y más elaboraciones posibles, siempre con un tratamiento anti-mancha tratado en la propia encimera.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adecuado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que sería una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas.

Solado exterior en terminación arenada, abujardada o Serrada en grosores mínimo de 3 cms hasta 8 cms en cualquier medida.

140 - 160 x 280 x 2 Medidas en Fabrica

Tabla de:
Fotos



Moca Classica Apomazada

Moca Classica Serrada

Moca Classica Pulida

Moca Classica Cepillada

CALIZA Moca Fina (MF)

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza corchosa beige con textura de densidad media y granulación media-fina, sin base Cortado a la contra.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños.

Para solados, dibujo lineal dando gran amplitud a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termianción adecuada.

Se recomienda termianción apomazada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Utilidades en Exterior:

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.

Tabla de:

Fotos:



Moca fina Apomazada (MF)



Moca fina Serrada (MF)



Moca fina Pulida (MF)



Moca Fina Arenada (MF)

Caliza Moca Relvinha (RV)

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza de color crema claro con una concha solida y muy ligera.

La mas blanca y más espectacular de nuestra cantera. Blanca con vetas a la larga.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños.

Para solados, dibujo lineal dando gran amplitud a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termianción adecuada.

Se recomienda termianción apomazada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Utilidades en Exterior:

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro. 160- 180 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.

Tabla de:

Fotos:



Relvinha Serrado (RV)



Relvinha Apomazado (RV)

Caliza Moca Fossil (M Fossil)

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza Moca Fossil (M Fossil)

Caliza de color crema con una fuerte persistencia de fosiles en toda su composición, lo que ha menudo permite percibir completamente el animal que se petrificó allí.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para solados en exterior.

Se recomienda terminación cepillada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Uso especialmente decorativo, en terminación arenada o micro arenada se puede ver la petrificación de animales en la caliza.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adecuado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que sería una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

Moca Fossil Cepillado

Caliza Fatima Medio (FM)

Terminaciones:

Utilidades en Interior:

Caliza de color crema con humedad media-gris dureza media-alta y homogeneidad suave.

Semejante tipo Moleanos.

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños.

Para solados, dibujo lineal dando gran amplitud a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la terminación adecuada.

Se recomienda terminación apomazada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Utilidades en Exterior:

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adecuado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.

Tabla de:

Fotos:



Fatima Medio Serrado (FM)



Fatima Medio Apomazado (FM)



Fatima Medio Arenado (FM)

Fatima Medio Pulido (FM)

Caliza Fatima Light Grey (FLG)

Caliza compuesto de corteza azul y zinc con grnacion media-fina y muy homogenea, dureza media-alta.

Terminaciones:

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Utilidades en Interior:

Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños.

Para solados, dibujo lineal dando gran amplitud a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termianción adecuada.

Se recomienda termianción apomazada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc...

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.

Tabla de:

140- 160 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.



Fatima Light Grey Arenado (FLG)



Fatima Light Gre Apomazado (FLG)

Fatima Light Grey Pulido (FLG)



Fatima Light Grey Serrado (FLG)